

BREHAT



Onkruidbestrijder voor aan de trekker

De BREHAT is de machine om te combineren met een (compact)tractor. De waterpomp wordt aangedreven door de aftakas van de trekker en is geschikt voor onkruidbestrijding en hogedrukreiniging. Daarnaast is een hogedrukpomp aanwezig op de aftakas. Daarmee is de BREHAT geschikt om te bestrijden, te reinigen en te irrigeren.

Standaarduitvoering:

- Geschikt voor oppervlaktewater
- Geïntegreerde watertank
- Hogedrukpomp 200 bar
- Automatische slanghaspel met 10 m. slang
- Waterfilter
- 500 of 1.000 liter watertank
- 1 of 2 werkstation(s)

Specificaties	BREHAT 500		BREHAT 1000
Boiler			
Besturing	Computergestuurde boiler met Automat® regeling		
Vermogen (kW)	40		
Maximale werkt temperatuur (°C)	120		
Uitstroomtemperatuur aan aansluiting (°C)	0 - 99 (± 0,5)		
Soort brandstof	Diesel		
Waterpomp onkruidbestrijding			
Aandrijving	Op aftakas (540 omw.min.)		
Capaciteit (l/min)	4-10		
Druk (bar)	8		
Brandstoftank diesel			
Inhoud (l)	33		
Waterpomp reiniging			
Aandrijving	Op aftakas (540 omw.min.)		
Capaciteit (l./min.)	15		
Druk (bar)	200		
Watertank			
Inhoud (l)	500	1.000	
Afmetingen			
LxBxH (cm)	148 x 85 x 153	148 x 156 x 153	
Leeggewicht (kg)	320	360	
Geluidsniveau (dB(A))	39		